FLEX Italia S.r.l.
Via Fratelli Cervi, Residenza Sorgente Milano 2
20090 Segrate (MI)
Tel. +39 02 365 365 02
Fax +39 02 365 539 46
info@flex-tools.it
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Potente levigatrice rotorbitale a velocità regolabile, 150 mm

ORE 5-150 EC

Numero d'ordine 447.706

Attributi tecnici	
Potenza assorbita	400 watt
Numero di giri a vuoto	6000 - 10000 /min.
Numero di corse a vuoto	12000 - 20000 /min.
Corsa	5 mm
Platorello	Ø 150 mm
Fissaggio dell'abrasivo	a strappo
Attacco aspiratore esterno	Ø 27 mm
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	230 x 150 x 125 mm
Peso	1,65 kg

Potente levigatrice rotorbitale a velocità regolabile, 150 mm

+ Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
+ Velocità di levigatura regolabile per adattarsi al materiale in lavorazione
+ Efficace aspirazione della polvere mediante autoaspirazione integrata per un lavoro senza polvere. Con cartuccia filtro
+ Il design ergonomico e l'impugnatura Comfort-Grip con inserto morbido assicurano una presa salda e un controllo ottimale
+ La cartuccia filtro PES sostituibile, resistente agli urti, permette l'agevole smaltimento della polvere o la pulizia del filtro e la massima durata d'uso
+ Cartuccia filtro PES con funzione ciclone per un lavoro senza polvere
+ Leggero apparecchio palmare con eccellente ergonomia ed equilibratura speciale per un funzionamento a bassa vibrazione. Questo permette un lavoro poco faticoso con protezione delle articolazioni
+ Possibilità di collegamento ad un aspiratore esterno Ø 27 mm, adattatore SAD-C 27 AS o tubo di aspirazione antistatico SH 27x4m AS (379.395)
+ Platorello velcrato disponibile in tre gradi di durezza: soft, morbido, duro
+ Platorello velcrato con sistema Multihole per un'aspirazione ottimale. Compatibile con tutti gli abrasivi convenzionali Ø 150
+ Con freno di arresto della rotazione per evitare graffi e segni indesiderati sulla superficie e i successivi interventi di ripristino
+ Molto adatta per lavorazioni al di sopra della testa

Dotazione	
1 platorello con velcro medio	464.120
1 cartuccia microfiltrante PES con filtro	486.833
1 chiave maschio esagonale 5 mm	392.731

EUROGALD
Welding Technology